

Dama - DAAC2 - MAQUINA A/C SEMI -AUTOMATICA GAS 1234YF - NOVEDAD

Descripción:

Recicla el refrigerante del aire acondicionado del automóvil.

Después del tratamiento, el refrigerante reciclado cumple con el estándar SAE.

Separa y vacía el aceite del sistema de A / C

Inyección de aceite del sistema de A / C controlado por válvula electromagnética

Elimina automáticamente los gases no condensables en el refrigerante.

La balanza electrónica mide el refrigerante reciclado y recargado durante todo el proceso.

Proceso controlado por computador

El diseño de la válvula electromagnética evita el daño del flujo de líquido

Conexiones auto-sellantes rápidas

Recordatorio automático de la comprobación de problemas

Recordatorio automático de situación actual de operación

Recordatorio automático del mantenimiento

Especificaciones:

Funciones: Recuperación, recarga, vacío

Alimentación: 1PH / 220V

Potencia del compresor: 1/4HP

Potencia bomba de vacío: 180W

Balanza incluida

Nº de manómetros: 2 (LP y HP)

Longitud de manguera: 2 m

Capacidad bomba de vaciado: 1.5 CFM

Peso total / Peso neto: 88 kg / 74 kg

Parámetros:

Velocidad de recuperación 3g/s

Velocidad de vacío 1.0L/s

Velocidad de carga 18g/s

Capacidad tanque de trabajo 10 kg

Capacidad filtro seco 60kg

Precisión $\pm 10g$



R1234-yf
R1234-yf
R1234-yf



**Fully Automatic
Service System**



RECOVER	RECHARGE
DRAIN OIL	SHUT OFF ACUTE
VACUUM	SHUT OFF
INJECT OIL	INJECTOR ACUTE
CHARGE	CHARGE
CHARGE COMPLETE	CHARGE COMPLETE
CHARGE FILTER	CHARGE FILTER
CHARGE OIL	CHARGE ACUTE



